

Lubrificanti per la Manutenzione

Lubrificanti tecnicamente avanzati per qualsiasi esigenza di manutenzione

- ▶ Cuscinetti
- ▶ Lubrificazione Generale
- ▶ Trasmissione di Potenza
- ▶ Protezione dalla corrosione
- ▶ Funì Metalliche
- ▶ Detergenti
- ▶ Assemblaggio
- ▶ Catene e nastri trasportatori



Precision Silicone Spray

Pellicola lubrificante incolore anti-stick, ad alte prestazioni, dotata di stabilità in un'ampia gamma di temperature per l'utilizzo su guide di scorrimento, scivoli, cuscinetti e nastri trasportatori.

-
- 50°C fino a +200°C

Dry Moly Spray

Pasta al bisolfuro di molibdeno a pellicola asciutta, resistente ai carichi pesanti, utilizzata in caso di intolleranza alle pellicole umide.

-
- 50°C fino a +450°C

Anti-Seize Compound

Composto antigrippaggio al rame per la prevenzione del grippaggio e dell'escorazione di tutti i raccordi filettati e i meccanismi statici.

-
- 10°C fino a +1110°C

Chain & Drive Spray/Fluid

Lubrificante per catene altamente versatile per elevate prestazioni, eccezionale penetrazione e protezione dalla corrosione.

-
- 15°C fino a +120°C



CODICE PRODOTTO

	380g	400g	4kg	4.5kg	5kg	10kg	50kg	170kg	165kg
CUCCINETTI									
SAPPHIRE® LO-TEMP 2	12471	12471	12475	12475	12474	12474		12479	
SAPPHIRE® PREMIER	12441				12443	12443			
SAPPHIRE® ADVANCE 2									
SAPPHIRE® 2	12171				12176	12175	12178		12179
SAPPHIRE® 1	12401				12614	12608			12609
SAPPHIRE® 080					12276	12286			
SAPPHIRE® AQUA 2	12751		12755		12754	12758			
SAPPHIRE® EXTREME 2	12211				12216	12214	12218		
SAPPHIRE® HILDAD 2	12761				12765	12764			
SAPPHIRE® HI-SPEED 2	12051				12056	12055			
LUBRIFICAZIONE GENERALE	300ml	400ml	85g	100g	500g	750g	5kg		
SAPPHIRE® PRECISION LUBE SPRAY	34341								
SAPPHIRE® SPRAY GREASE	34305								
WD SPRAY	34271								
PRECISION SILICONE SPRAY	34305								
DRY RIFE SPRAY	34235			10040		10044			
DRY MOLY PASTE									
DRY MOLY SPRAY									
BELT DRESSING SPRAY	34295								
SAPPHIRE® AQUA-SIL			12231		12233		12254		
TRASMISSIONE DI POTENZA	400ml	SL	20L	200L	400g	5kg	18kg		
SAPPHIRE® HI-POWER 22			52525		52525				
SAPPHIRE® HI-POWER 32			52545		52549				
SAPPHIRE® HI-POWER 44			52555		52559				
SAPPHIRE® HI-POWER 68			52565		52569				
SAPPHIRE® HI-POWER 100			52575		52579				
TURBOGEAR UNIVERSAL						18302	18305	18304	
TURBOGEAR SPRAY	18105					18271	18276	18244	
TURBO LUBE ALLWEATHER									
SAPPHIRE® HI-TORQUE 150			21055		21059				
SAPPHIRE® HI-TORQUE 220			21016		21019				
SAPPHIRE® HI-TORQUE 320			21025		21029				
SAPPHIRE® HI-TORQUE 440			21035		21039				
SAPPHIRE® HI-TORQUE 680			21045						
CORROSIONE	300ml	400ml	500ml						
Z30 SPRAY	37020								
HEAVY DUTY BUSHSHIELD SPRAY	69190								
COLD GALVANISING SPRAY			69515						
GLWA MATT			69524						
GALVA BRIGHT			69523						
GALVA FLASH			69522						
FUNI METALLICHE	400ml	SL	20L	4kg	18kg				
WIRE ROPE SPRAY	20015								
WIRE ROPE FLUID			20044		20045				
WIRE ROPE DRESSING						20026	20024		
DETERGENTI	300ml	400ml	SL						
HEAVY DUTY CLEANER SPRAY	34011								
HEAVY DUTY CLEANER FLUID						34014			
FOAM CLEANER SPRAY						34141			
INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY	34131								
ELECTRA CLEAN SPRAY	34066								
ASSEMBLAGGIO	300ml	400ml	SL	85g	100g	750g	500g	4kg	18kg
ANTI-SEIZE COMPOUND						14030		14033	14035
ANTI-SEIZE SPRAY									
DRY MOLY PASTE							10040	10044	
DRY MOLY SPRAY									
DRY MOLY FLUID									
PENETRATING SPRAY									
SHOCK RELEASE SPRAY									
CATENE E NASTRI TRASPORTATORI	300ml	400ml	SL	20L					
CHAIN & DRIVE FLUID						22306	22309		
CHAIN & DRIVE SPRAY	22001								
CHAIN GUARD HI-LOAD SPRAY	22141								
DRY MOLY FLUID									
DRY MOLY SPRAY									
CHAIN GUARD 280						22235	22236		

Lubrificanti per la Manutenzione

Performance you can trust



ROCOL® House, Swillington, Leeds LS26 8BS

T +44 (0) 113 232 2600
 F +44 (0) 113 232 2740
 E customer-service@rocol.com

ROCOL® is a trademark of ITW Inc.
 www.rocol.com



CUSCINETTI

BASSE TEMPERATURE (-50°C)	TEMPERATURA MEDIA (-30°C fino a +150°C)						ALTA TEMP (Fino a +235°C)	
	VELOCITÀ NORMALE (sotto i 1000 rpm)				ALTA VELOCITÀ (fino a 3000 rpm)	ELEVATISSIME VELOCITÀ (oltre i 3000 rpm)	CARICO DA LEGGERO A MEDIO	CARICO ELEVATO / VIBRAZIONI
	CONDIZIONI NORMALI	CARICO LEGGERO/ELEVATO	BAGNATO	CARICO ELEVATO				
				VIBRAZIONI	CARICO			
<p>SAPPHIRE LO-TEMP 2 SAPPHIRE PREMIER</p> <p>IDEALE PER I DEPOSITI FREDDI E AREE REFRIGERATE APLICAZIONI FUNZIONANTI A BASSE TEMPERATURE</p>	<p>SAPPHIRE ADVANCE 2</p> <p>MOTORI ELETTRICI E CUSCINETTI DEI VENTILATORI</p>	<p>SAPPHIRE 2, 1, 000</p> <p>GRASSO PER CUSCINETTI A TRIPLO DURATA</p>	<p>SAPPHIRE AQUA 2</p> <p>GRASSO RESISTENTE ALL'ACQUA PER TUTTE LE APLICAZIONI</p>	<p>SAPPHIRE EXTREME 2</p> <p>GRASSO PER ESCAVATORI E APLICAZIONI ESTREME</p>	<p>SAPPHIRE HI-LOAD 2</p> <p>MONTAGNO LENTO CUSCINETTI PIANI E GUIDE</p>	<p>SAPPHIRE ADVANCE 2 SAPPHIRE PREMIER</p> <p>MOTORI ELETTRICI, CUSCINETTI DEI VENTILATORI E APLICAZIONI GENERALI</p>	<p>SAPPHIRE HI-SPEED 2</p> <p>MOTORI ELETTRICI, CUSCINETTI DEI VENTILATORI E APLICAZIONI GENERALI</p>	<p>SAPPHIRE PREMIER SAPPHIRE EXTREME 2</p> <p>MOTORI ELETTRICI, CUSCINETTI DEI VENTILATORI E APLICAZIONI GENERALI RESISTENTE ALL'ACQUA E PER TUTTE LE APLICAZIONI</p>

LUBRIFICAZIONE GENERALE

CONDIZIONI NORMALI				AMBIENTI BAGNATI-UMIDI	AMBIENTE AGGRESSIVO		CINGHIE DI TRASMISSIONE	GRASSO AL SILICONE		
IMPIEGHI MEDIO-PESANTI		IMPIEGHI LEGGERI		RMUO/ELETRADICE DELL'ACQUA	CARICHI MEDIO-PESANTI	CARICHI LEGGERI	PREVIENE LO SCIVOLAMENTO DELLE CINGHIE DI TRASMISSIONE	PER IMPIEGHI CON ACQUA POTABILE		
<p>SAPPHIRE PRECISION LUBE</p> <p>PERNI, CUSCINETTI, CATENE E COLLEGAMENTI</p>	<p>SAPPHIRE PRECISION GREASE</p> <p>CUSCINETTI, PERNI, GUIDE</p>	<p>WD SPRAY</p> <p>PROTEGGE PERNI, BICOCCOLE E COLLEGAMENTI</p>	<p>PRECISION SILICONE SPRAY</p> <p>LUBRIFICAZIONE GENERALE LEGGERA E PER GUIDE</p>	<p>DRY PTFE SPRAY</p> <p>GUIDE, PERNI, BICOCCOLE E LUBRIFICAZIONE GENERALE LEGGERA</p>	<p>WD SPRAY</p> <p>PROTEGGE PERNI, BICOCCOLE E COLLEGAMENTI</p>	<p>DRY MOLY PASTE</p> <p>PERNI, GUIDE E CAMME</p>	<p>DRY MOLY SPRAY</p> <p>PERNI, GUIDE E CAMME</p>	<p>DRY MOLY SPRAY</p> <p>LUBRIFICAZIONE GENERALE LEGGERA E PER GUIDE</p>	<p>BELT DRESSING SPRAY</p> <p>IDEALE PER ELIMINARE LA SCIVOLATA E PRESERVARE AL MASSIMO LA DURATA DELLA CINGHIA</p>	<p>SAPPHIRE AQUA-SIL</p> <p>IDEALE PER DINNOSI E GUARNIZIONI A TEMPERATURA AMBIENTALE IN GIAMA</p>

TRASMISSIONE DI POTENZA

COMPRESSORI AD ARIA		IDRAULICI	INGRANAGGI SCOPERTI		RIDUTTORI		PELLICOLA REMOVBILE	PELLICOLA PERMANENTE	
OLIO PER COMPRESSORI	LUBRIFICATORI PER CONDOTTI PNEUMATICI		CONDIZIONI NORMALI	INGRANAGGI SOMMERSI UMIDI	INGRANAGGI CILINDRICO-ELICOIDALI	INGRANAGGI VITE SENZA FINE			
<p>SAPPHIRE HI-POWER 32/46/100</p> <p>AVITE E VALVETTES ALTERNATIVI</p>	<p>SAPPHIRE HI-POWER 22</p> <p>PER TUTTI I TIPI DI BICCHIERI DELLA LUBRIFICAZIONE PNEUMATICA</p>	<p>SAPPHIRE HI-POWER 32/46</p> <p>TUTTI I TIPI DI CENTRALINE IDRAULICHE</p>	<p>TUFGEAR UNIVERSAL SPRAY</p> <p>INGRANAGGI SCOPERTI, CREAME, LEBE E PIGNONI</p>	<p>TUFLUBE ALLWEATHER</p> <p>LUBRIFICANTE AGRIBORSA ADESSIVA CON PELLICOLA AUTOPROTEGGETTA PER LA LUBRIFICAZIONE E PROTEZIONE SPORCA IN AMBIENTI ESTREMI</p>	<p>SAPPHIRE HI-TORQUE 150/220/320</p> <p>VELOCITÀ MEDIA - ELIBOLO COLORE BLU PER LA VELOCITÀ E CONTROLLO DELLE PERDITE. ESTENDE LA VITA DEGLI INGRANAGGI.</p>	<p>SAPPHIRE HI-TORQUE 440/680</p> <p>INGRANAGGI VITE SENZA FINE, BASSE VELOCITÀ</p>	<p>Z30 SPRAY</p> <p>PELLICOLA CEROSA PROTEGGE I SISTEMI PER 2 ANNI</p>	<p>HEAVY DUTY RUST SHIELD</p> <p>CONTIENE COLORE ROSSO</p>	<p>COLD GALVANISING RANGE</p> <p>LUBRIFICAZIONE A FINITURA DELLA ZINCO PER OTTIMA PROTEZIONE GALVANICA</p>

CORROSIONE

FUNI METALLICHE

FUNI STATICHE E UMIDE		FUNI SPORCHE			USO GENERALE				SISTEMI ELETTRICI
APPLICAZIONE IN AEROSOL	APPLICAZIONE CON LA PISTOLA SPRAY	APPLICAZIONE IN AEROSOL	APPLICAZIONE CON LA PISTOLA SPRAY	APPLICAZIONE A MANO	LAVABILI CON ACQUA		SENZA RESIDUI	SENZA RESIDUI	
<p>WIRE ROPE SPRAY</p> <p>FUNI FRESCHI E STOCATE IN MAGAZZINO</p>	<p>WIRE ROPE FLUID</p> <p>FUNI FRESCHI E STOCATE IN MAGAZZINO</p>	<p>WIRE ROPE SPRAY</p> <p>GRU, PARNACCHI E GRU SU CINGOLI</p>	<p>WIRE ROPE FLUID</p> <p>GRU, PARNACCHI E GRU SU CINGOLI</p>	<p>WIRE ROPE DRESSING</p> <p>GRU, PARNACCHI E GRU SU CINGOLI</p>	<p>HEAVY DUTY CLEANER/FLUID</p> <p>REMOVIE OLIO, GRASSO E SPORCICIA</p>	<p>HEAVY DUTY CLEANER PASTE</p> <p>REMOVIE OLIO, GRASSO E SPORCICIA</p>	<p>FOAM CLEANER SPRAY</p> <p>ANTISTATICO IDEALE PER TUTTE LE SUPERFICI</p>	<p>INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY</p> <p>BRIGIONE BLU, GRASSO E SPORCICIA</p>	<p>ELECTRA CLEAN</p> <p>APPARECCHIATURE E COMPONENTI ELETTRICI E RELATIVI INGRANAGGI</p>

DETERGENTI

ASSEMBLAGGIO

ANTIGRIAPPAGGIO - SBLOCCAGGIO				ASSEMBLAGGIO & PELLICOLA LUBRIFICANTE SECCA		BASSE TEMPERATURE (-30°C fino a +120°C)			TEMP ELEVATE (100°C fino a +280°C)
A BASE DI RAME	A BASE DI MoS ₂	SBLOCCAGGIO COMPONENTI GRIPPATI		PER USO IMMEDIATO	TRE ORE PER L'APPLICAZIONE COMPLETA	CONDIZIONI NORMALI	CARICHI ELEVATI	AMBIENTI SPORCHI E POLVEROSI	SENZA RESIDUI
<p>ANTI-SEIZE SPRAY</p> <p>PER COMPONENTI E MECCANISMI BLOCCATI</p>	<p>DRY MOLY PASTE/SPRAY</p> <p>PER COMPONENTI E MECCANISMI BLOCCATI</p>	<p>PENETRATING SPRAY</p> <p>PENETRANTE SBLOCCA E PULISCE</p>	<p>SHOCK RELEASE SPRAY</p> <p>SBLOCCAGGIO COMPONENTI TRAMITE CONGELAMENTO</p>	<p>DRY MOLY PASTE</p> <p>GUIDE, CAMME, PERNI E INGRANAGGI</p>	<p>DRY MOLY FLUID/SPRAY</p> <p>GUIDE, CAMME, PERNI E INGRANAGGI</p>	<p>CHAIN & DRIVE FLUID/SPRAY</p> <p>TUTTI I TIPI DI CATENE SPRAY ECCELLENTE PER LA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE</p>	<p>CHAIN GUARD HI-LOAD</p> <p>TUTTI I TIPI DI CATENE CARICATE COMPRESSE QUELLE DEI MULETTI</p>	<p>DRY MOLY FLUID/SPRAY</p> <p>PER TUTTE LE APLICAZIONI DI CATENE LUBRIFICATE E SECCO</p>	<p>CHAIN GUARD 280</p> <p>PER TUTTE LE APLICAZIONI DI CATENE ALLE ALTE TEMPERATURE</p>

CATENE E NASTRI TRASPORTATORI